

Okleiniarka Brandt KDF 650 Highflex

NUMER SERYJNY: 0-261-04-6165

ROK: 2015

Osoba kontaktowa: Hubert Brejtfus
Telefon: +48 606 118 606
Email: biuro@strefacnc.pl



Podawanie i odbieranie elementu:

- ✓ Górny pas dociskowy
- ✓ Posuw zmienny 8-18m/min
- ✓ Agregat do nanoszenia środka antyadhezyjnego
- ✓ Stół poduszkowy przed maszyną
- ✓ Automatyczne podawanie obrzeża
- ✓ Agregat wstępnego frezowania 2x2,2 KW

Oklejanie obrzeżem:

- ✓ System klejowy A12
- ✓ Topielnik do kleju EVA
- ✓ Strefa docisku;
1 główna rolka + 3 rolki dociskowe

Wykańczanie elementu

- ✓ Wielofunkcyjny automatyczny agregat DIA. zaokrąglający sterowany z pulpitu
- ✓ Agregat odcinający
- ✓ Cyklina płaska
- ✓ Agregat polerski góra-dół
- ✓ Agregat frezarski obrzeża R-1/R-2 i na prosto w pełni automatyczny sterowany z pulpitu
- ✓ Agregat nanoszący środek czyszczący
- ✓ W pełni automatyczna cyklina profilowa dwa różne profile ; R-1/R-2 na serwomotorach z płynną regulacją sterowaną z pulpitu

Dokumentacja

Wybrane języki: **Angielski**

Format: **Dokumentacja
w sterowaniu maszyny,
w formie wydruku**

Informacje ogólne

Sterowanie: **System sterowania grupy
HOMAG POWER CONTROL**

Znak CE: **TAK**

Stan uruchomienia: **Gotowa do pracy
możliwość prezentacji**

Długość maszyny: **6700 mm**

Warunki handlowe

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przedpłata bez potrąceń.

Zaliczka 30% płatna w dniu podpisania umowy.

70% przed odbiorem technicznym maszyny w Wadowicach.

GWARANCJA

30 dni na części mechaniczne bez kosztów pracy.

WARUNKI DOSTAWY

Transport, montaż i szkolenie po stronie sprzedającego.

Uwaga: Dane techniczne częściowo pochodzą z broszury producenta. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od prezentowanego w treści oferty.